

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TESIRAFORTÉ® DAN CI

ФИКСИРОВАННЫЙ ВХОД/ВЫХОД DSP



TesiraFORTÉ® DAN CI — это фиксированный вход/выход DSP с 32 двунаправленными каналами для обмена цифровыми аудиосигналами Dante™, 12 аналоговыми входами с технологией эхоподавления (АЕС), 8 аналоговыми выходами и до 8 настраиваемых каналов для передачи звука по USB. TesiraFORTÉ может напрямую взаимодействовать с другими устройствами через порт USB, а также использовать все преимущества самых современных решений для проведения конференций. TesiraFORTÉ DAN CI также предлагает широкие возможности обработки звука, среди которых: технология эхоподавления (АЕС), маршрутизация и микширование сигналов, эквалайзер, фильтры, динамическая обработка, задержка, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Все функции настраиваются через ПО конфигурирования Tesira®. TesiraFORTÉ DAN CI предназначена для малых и средних помещений, например, конференцзалов и залов заседаний, в которых требуется качественное усиление речи и такие функции, как эхоподавление и «микс-минус».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прилагаемый стандартный файл конфигурации позволяет использовать устройство по принципу «plug-and-play»
- Бюджетное решение с возможностью модернизации в будущем, в соответствии с потребностями пользователя
- Акустического эхоподавления (АЕС) на всех 12 входах
- Технология SpeechSense™ предоставляет дополнительные инструменты для обработки речи
- Взаимодействует напрямую с программными кодеками и другими устройствами через порт USB

ОСОБЕННОСТИ

- 32 x 32 канала для обмена цифровыми аудиосигналами с помощью протокола Dante
- 12 микрофонных/линейных входов с эхоподавлением и 8 микрофонных/линейных выходов
- Порт Gigabit Ethernet
- До 8 настраиваемых каналов передачи звука по USB
- Порт RS-232
- 4-выводный вход/выход общего назначения
- Возможность установки в рэк (1U)
- 2-строчный OLED-дисплей с емкостным сенсорным управлением
- Настройка и управление системой по Ethernet
- Встроенный универсальный блок питания
- Настройка и управление маршрутизацией сигналов, микшированием, эквалайзером, фильтрами, задержкой и многими другими функциями с помощью интуитивно понятного ПО
- Соответствует нормам CE, UL и стандарту RoHS
- Гарантия 5 лет

Biamp, Tesira и TesiraFORTÉ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Biamp Systems, LLC в США и других странах. Audinate и Dante являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Audinate Pty Ltd в США и других странах. Другие упомянутые названия продуктов могут являться товарными знаками или зарегистрированными знаками соответствующих владельцев, которые не являются аффилированными лицами или спонсорами компании Biamp Systems.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Фиксированный вход/выход DSP должен быть разработан специально для использования с системами Tesira®. DSP поддерживает обмен цифровыми аудиосигналами Dante™, который позволяет использовать до 32 x 32 каналов. Сетевое соединение Dante реализовано на разъеме RJ-45. DSP должен поддерживать Ethernet-соединение на разъеме RJ-45 для программирования и управления. DSP должен иметь встроенную обработку сигнала. DSP должен иметь 4 канала логических входов и выходов (GPIO) для передачи и приема логических сигналов. Для программирования портов GPIO должно использоваться ПО. DSP должен иметь порт RS-232 для приема и передачи данных управления, эти операции должны быть программируемыми. DSP должен иметь интерфейс Universal Serial Bus (USB) на стандартном разъеме USB типа B. DSP должен быть программно настраиваемым и поддерживать до 8 каналов для приема и/или передачи цифрового звука по USB класса 1. DSP должен быть оснащен 12 симметричными входами для приема аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Входы должны быть оснащены функцией эхоподавления (AEC); параметры, маршрутизация и работа должны быть программно управляемыми. DSP должен быть оснащен 8 симметричными выходными каналами для передачи аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Каждый отдельный канал должен иметь собственное выделенное соединение. DSP должен быть оснащен OLED-индикатором параметров питания и состояния DSPa, аварийных сигналов, действий, а также общесистемных аварийных сигналов. DSP должен устанавливаться в рэк (1U) и иметь программно настраиваемые функции обработки сигналов, в том числе функции маршрутизации и микширования сигналов, эквалайзера, фильтров, динамической обработки, задержки, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. DSP должен управлять и выполнять функции проху-сервера для всех модулей расширения Tesira и панелей управления Tesira. DSP должен соответствовать нормам CE, UL и стандарту RoHS. Гарантия составляет 5 лет. Фиксированный вход/выход DSP — TesiraFORTÉ® DAN CI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESIRAFORTÉ DAN CI

Частотный диапазон (20 Гц - 20 кГц, выход +4 dBu):	+0,25 дБ/-0,5 дБ	Фантомное питание:	+48 В пост. тока (7 мА/вход)
Коеф. гармонических искажений + шум (22 Гц - 22 кГц):		Перекрестные помехи между каналами, 1 кГц:	
усиление 0 дБ, вход +4 dBu:	< 0,006 %	усиление 0 дБ, вход +4 dBu:	< -85 дБ
усиление 54 дБ, вход -50 dBu:	< 0,040 %	усиление 54 дБ, вход -50 dBu:	< -75 дБ
Эквивалентный шум на входе (невзвешенный, 22 Гц - 22 кГц):	< -125 dBu	USB	
Динамический диапазон (22 Гц - 22 кГц, усиление 0 дБ):	> 108 дБ	Битовая глубина:	16 или 24 бита
Входной импеданс (симметричн):	8 кОм	Число каналов:	до 8
Выходной импеданс (симметричн):	207 Ом	Частота дискретизации:	48 кГц
Максимальный вход:	+24 dBu	Частота дискретизации:	48 кГц
Максимальный выход (на выбор):	+24 dBu, +18 dBu, +12 dBu, +6 dBu, 0 dBu, -31 dBu	АЦП/ЦАП преобразователи:	24 бита
Диапазон входного усиления (с шагом 6 дБ):	от 0 дБ до 66 дБ	Потребляемая мощность (100-240 В перем. тока, 50/60 Гц):	< 35 Вт
Общие размеры		Условия эксплуатации	
Высота:	44 мм	Диапазон рабочих температур:	0 — 40° C
Ширина:	483 мм	Влажность:	0 — 95% без конденсации
Глубина:	267 мм	Высота:	0 — 2000 метров над уровнем моря
Масса:	3,6 кг	Соответствие стандартам:	
			Федеральное агентство по связи (FCC), часть 15В (США) Маркировка CE (Европа) Включено в списки UL (США и Канада) Маркировка RCM (Австралия) Маркировка EAC (Евразийский таможенный союз) Директива RoHS (Европа)

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ TESIRAFORTÉ DAN CI

